

**PAS DE GRILL
ACCROCHE UNIQUEMENT
REALISABLE SUR LES RAILS H6
CHARGE PONCTUELLE MAX 500KG**

PERCHE TREUILLEE 1

REPERE POSITION DES PERCHES

REPERE POSITION DES PERCHES

Rail H6
Allemande Jardin

Rail H6

Rail H6

Rail H6

Rail H6

Allemande Cour


Rail H6

Latérale Cour

NIV.-1m.10
QUAI ACCES PLATEAU
Plateforme élévatrice
2m. x 3m. 2000kg max.

Portes accès décors
Hauteur 4m.10 Largeur 3m.18

**CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE SUR
PERCHES (voir ci dessous)**



Charge utile total: 300 kg

Charge utile total: 330 kg

Charge utile total: 250 kg

FA: max. charge ponctuelle sous suspension:	110 kg
FB: max. charge ponctuelle entre 2 suspensions:	30 kg
FC: max. charge répartie entre suspensions:	50 kg
FD: max. charge ponctuelle à l'extrémité de la perche:	10 kg

**CHARGE MAXIMUM ADMISSIBLE SUR PLANCHER
DE SCENE 500KG M2 ET PROSCENIUM 250KG M2**

20

[illegible]

PERCHE AVANT SCENE (M)

P19 demi-fonds sur patience

P18 frise 2m/18m

↓ **P15** pendrillons 8m50

P12 frise 2m50/18m

P11 pendrillons 8m50

P8 frise 2m50/ 18m

5 P7 pendrillons 8m50

P3 frise 2m/18m

Passerelle pendrillons 8m50

Extrémité légèrement retirées à la face depuis escaliers

P1 frise 1m/18m ou 1m50/14m

Pour des raisons de sécurité, le passage du rideau de scène doit rester libre de tout décor (coupe-feu)

 Point zéro

Monte-charge S/sol- Scène
1m.25 x 2m.40 Hauteur 2m20
2000kg max.

MEYRIN

Service culture
Forum Meyrin
1 pl. des 5 Continents
1217 Meyrin

Responsable technique: Christian Michaud
Tel: +41.22 989.34.36
E-mail: christian.michaud@meyrin.ch

Titre:
Contenu:
Echelle: 1:75

Date création:

Date dernière modification: